



Aufbauanleitung

FIBER HEXA- GON


Bauteile

Name	Bild	St.	Bemerkung
Gestell oben		1	bereits vormontiert
Bodenplatte		1	bereits vormontiert
Verbindungsstab		6	je 1x mit und ohne Hülse
Stoff-überbezug		1	


Inhaltsverzeichnis

Aufbau	4
Montage Stoff	5
Hinweise und Haftungsausschluss	7

Aufbau




1. Legen Sie die Bodenplatte auf den Boden mit den Zapfen nach oben. Anschließend stecken Sie den **Verbindungsstab mit der Hülse** auf die Aufnahme.



2. Nun stecken Sie den Verbindungsstab ohne Hülse auf den bereits montierten Verbindungsstab mit der Hülse zusammen.

Schritt 1 und 2 bitte an allen Seiten bzw. Aufnahmezapfen wiederholen.



3. Stecken Sie nun das obere Gestell auf die bereits vormontierten Verbindungsstäbe.



4. Das Grundgestell ist nun fertig montiert und wird mit nächsten Schritt mit Stoff bezogen.


HINWEIS:

Es handelt sich hier um ein schematisches Bild und nicht um die Original-Aufnahme. Der Aufbau an sich ist jedoch identisch.


Montage Stoff




1. Öffnen sie ggf. den Reißverschluss des Stoobezuges und stülpen diesen von oben beginnend über das Gestellt.




2. Ziehen Sie den Bezug so über das obere Gestell, dass der Reißverschluss an einem Verbindungsstab liegt.



3. Schließen ie den Reißverschluss bis nach unten hin und ziehen den entsprechend zurecht bevor der Stoff fixiert wird.




4. Am Saum des Stoffbezuges sind mittig Ösen eingearbeitet, die unter der Bodenplatte befestigt werden.



5. Ziehen Sie dazu den Stoff unter die Bodenplatte zu dem jeweiligen Zapfen und stülpen die Öse darüber. Sie können das Element komplett vorsichtig kippen um besser an die Zapfen zu gelangen.

Diesen schritt wiederholen Sie an allen Seiten.



6. FIBER HEXAGON ist nun fertig montiert und kann so verwendet werden.

HINWEIS:

Es handelt sich hier um ein schematisches Bild und nicht um die Original-Aufnahme. Die Stoffmontage ist jedoch identisch.

Hinweise

ACHTUNG!

Stoffdekorationen allgemein dürfen nicht feucht oder gar nass versendet werden, da es bei längerem Transport zu Stockfleckenbildung kommen kann.

Beschädigungen, die durch solch einen unsachgemäßen Versand verursacht werden gehen zu Lasten des Kunden und müssen verrechnet werden. Trockenbar bis 30°C.

Haftungsausschluss

Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Die Aufstellung bzw. Installation darf nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb des Produktes entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.



hms easy stretch GmbH
Event Service und Design

Salzstraße 190
D-74076 Heilbronn

Fon +49 (0) 7131 98255-0
Fax +49 (0) 7131 98255-55

info@hms-easystretch.com
www.hms-easystretch.com